
GLAMOUR
Perfect For: Decorative/Scenic • Film & TV • Stage
J&C Joel
Inspiration in every performance
www.jcjoel.com

Contents

J&C Joel
Inspiration in every performance

Composition and Care

112 cm 3

Fire Certificates

BS5867 Part 2 Type B 4
B1 7
NFPA 701 14

TECHNICAL

NDFR
Non Durably Flame Retardant
chemically treated with a water solution and if wetted in any way should be retreated

DFR
Durably Flame Retardant
chemically treated to withstand a number of cleanings

IFR
Inherently Flame Retardant
woven from fibres with a high flame retardancy

FR
Flame Retardant
chemically treated to an individual specification

NOT FR
Not Flame Retardant no flame retardant treatment

Confirmation that the fabric meets one or more flame retardant standards

BS5867 BS5867 Pt2 B is the British Standard for flame retardant fabrics used for curtains and drapes

BS5852 BS5852 Pt1 is the British Standard for flammability of upholstered composites for seating

BS4790 BS4790: 1987 Determination of the effects of a small source of ignition on textile floor coverings hot metal nut method (method 1, loose laid)

EN13773: 2003 Meets European fire safety standards for vertically hung fabrics. Burning behavior, ignitability testing of curtain fabric for use in the contract market.

TL 1080-0002/8 German Military Specification for horizontally tested materials

EN14041 Details the requirement for CE Marking of textiles, laminate and resilient floor coverings

BS7905-1:2001 Lifting equipment for performance, broadcast and similar applications.

ATTRIBUTES

Approx roll length of material in linear metres (m) & feet (ft)

Approx width of material in centimetres (cm) & inches (")

Approx weight in grams per metre squared (g/m^2)

Approx thickness in (mm)

M1, M2, M4 Conforms to French Fire Regulations

B1, B2 Conforms to German Fire Regulations DIN 4102

IMO Conforms to International Maritime Organisation regulations

Classe Uno Meets Italian Fire Regulations

BS EN13501-1 Fire Classification of construction, products and building elements. Classification using test data from reaction to fire tests

CFC EN ISO 9239-1 Reaction to fire test. Horizontal surface spread of flame on floor covering system. Determination of the burning behaviour using a retardant heat source

NFPA 701 NFPA 701: (USA) Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films

EN9239-1 Reaction to fire tests – horizontal surface spread of flame on floor covering systems

DIN EN1021 Meets European fire safety standards for exposure to different ignition sources, namely a lit cigarette and butane flame. Assessment of the ignitability of upholstered furniture

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Datasheet - Fabrics and Flooring

Glamour

J&C Joel
Inspiration in every performance

To ensure you get the best from the product supplied to you, we advise you follow the care instructions within this datasheet.

Fabric	**Flame Retardancy**	NDFR
	Fire Certification	BS5867, B1, NFPA 701
	Brand Name (and Manufacturer)	J&C Joel Ltd.
	Material (Blending Ratio)	100% Polyester
	Construction of Fabric	Knitted
Chemicals	**Surface Treatments**	Flameproofed
	Brand Name of Flame Retardant Chemicals	Organo Phosphate Compound
	Chemical name of Flame Retardant Chemicals	Organo Phosphate Compound
	Process of Flame Retardant Chemicals	Immersion
Care	**Information**	Non-Durably Flame Retardant. This means the fabric is chemically treated and if wet (in any way) should be retreated to meet the flammability requirements of BS5867 Part 2 Type B, B1 and NFPA 701. Therefore, the cloth will not withstand wet cleaning and should be re-flame proofed whenever wet. The cloth can be professionally dry cleaned using the correct chemical process. Notwithstanding the aforementioned, it would be our advice to only dry clean this material periodically. We would suggest that the curtain be soft-brushed on a regular basis and periodically cleaned using a vacuum and drapery attachment. Commerical flame retardents may alter the aesthetics, appearance, colour or performance of the textile material. This fabric is not pre-shrunk.
	Laundering Treatment	 Dry Clean Only · Do Not Wash · Do Not Bleach · Do Not Iron · Do Not Tumble Dry
Notes		

All details are accurate at the time of print but are subject to change.

Fire Rating:	Approx Roll Length:	Width:	Weight:	Fire Certification:	Colour Available
NDFR	30m / 98ft	112cm / 44”	120 g/m^2	BS5867, B1, NFPA 701	7

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Glamour
Type: BS5867 Part 2 Type B

J&C Joel
Inspiration in every performance

Wira House, West Park Ring Road,
Leeds, LS16 6QL, UK.
Telephone: +44 (0)113 259 1999
Email: info@bttg.co.uk
Website: www.bttg.co.uk

Date: 01 August 2017

Our Ref: **53519-27**
Your Ref: -

Client:	J. & C. Joel Limited Corporation Mill Corporation Street Sowerby Bridge Halifax HX6 2QQ
Job Title:	Surface Ignition Of Curtains & Drapes (Type B)
Client's Order No:	-
Date of Receipt:	19 May 2017
Date of Test Start:	07 June 2017
Description of Sample(s):	One sample identified as follows was received for testing: Glamour, stated to be NDFR
Work Requested:	We were asked to make the following test: BS 5867: Part 2: 2008 (2015): Type B Curtains, Drapes and Blinds

SPECIMEN

1066

Shirley® Technologies Limited. Registered Office: Wira House, West Park Ring Road, Leeds, LS16 6QL.
A company registered in England & Wales with company number 04669651. VAT Number GB 816764800.
The supply of all goods and services is subject to our standard terms of business, copies of which are available on request.
Our laboratories are accredited to EN ISO/IEC 17025.

Copyright © 2017 Shirley Technologies Limited. All rights reserved.

BTTG
TESTING • CERTIFICATION • AUDITING

Wira House, West Park Ring Road,
Leeds, LS16 6QL, UK.
Telephone: +44 (0)113 259 1999
Email: info@bttg.co.uk
Website: www.bttg.co.uk

Date: 01 August 2017

Our Ref: **53519-27**
Your Ref: -

J. & C. Joel Limited

Sample was identified as follows:

Glamour, stated to be NDFR

BS 5867: Part 2: 2008 (2015): Type B Curtains, Drapes and Blinds

Pre-Treatment
No water treatment required as the sample was stated to be non durable flame retardant.

Conditioning
The test specimens were conditioned for at least 24 hours in the standard atmosphere of 60 ± 5 % relative humidity (R.H.) and 20 ± 2 °C.

Testing
Three specimens from both length and width were tested in accordance with BS EN ISO 15025: Procedure A (surface ignition):2002. The sample was tested at 20°C and 60% relative humidity (R.H.).

Each specimen was subjected to an applied flame using propane and a 15 second flame application time. The results obtained (shown in the table below) were assessed according to the requirements of BS 5867: Part 2:2008 (2015).

Test results relate only to the sample tested.

The results for all tests are given in the table(s) on the following page(s).

Reported by:.....
J Coleman
Fire Technician

Countersigned By:.....
P Doherty
Operational Head

Enquiries concerning this report should be addressed to Customer Services.

SPECIMEN

ilac-MRA UKAS TESTING 1066

Shirley® Technologies Limited. Registered Office: Wira House, West Park Ring Road, Leeds, LS16 6QL.
A company registered in England & Wales with company number 04669651. VAT Number GB 816764800.
The supply of all goods and services is subject to our standard terms of business, copies of which are available on request.
Our laboratories are accredited to EN ISO/IEC 17025.

Copyright © 2017 Shirley Technologies Limited. All rights reserved.

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Glamour
Type: BS5867 Part 2 Type B

J&C Joel
Inspiration in every performance

Wira House, West Park Ring Road,
Leeds, LS16 6QL, UK.
Telephone: +44 (0)113 259 1999
Email: info@bttg.co.uk
Website: www.bttg.co.uk

Date: 01 August 2017

Our Ref: **53519-27**
Your Ref: -

J. & C. Joel Limited

RESULTS

Sample Ref: Glamour, stated to be NDFR

BS 5867: Part 2: 2008 (2015): Type B Curtains, Drapes and Blinds
Testing as received.

	Length			Width		
Specimen No.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Flame reached an edge	No	No	No	No	No	No
Hole reached an edge	No	No	No	No	No	No
Flaming debris separated	No	No	No	No	No	No

SPECIMEN

Requirements
Any "Yes" means fail except if only one specimen fails a further 6 specimens are tested, it the second 6 specimens all pass the result is a pass.

Result: Pass

Conclusion
The fabric meets the Type B performance requirements of BS 5867: Part 2: 2008 – the fabric must be clearly labelled `If wetted in any way it is essential to re-treat the fabric to meet flammability requirements`.

The material should be identified with the manufacturers name, trademark or other identifying mark, the statement `Flammability complies with the requirements of BS 5867: Part 2, Type B and instructions of any special precautions to be taken concerning care (including cleansing) of the curtain, drape or window blind to be manufactured from the fabric, preferably using an appropriate care labelling symbol in accordance with BS EN 23758 and taking account of the pre-treatment used in this test and the requirements of Clause 4 of BS 5867: Part 2: 2008 (2011). If the fabric is unsuitable for cleansing, this shall be stated.

Uncertainty Budget
There is no uncertainty budget associated with BS 5867: Part 2: Type B as no measurements are determined, the pass/fail criteria is assessed visually.

1066

Shirley® Technologies Limited. Registered Office: Wira House, West Park Ring Road, Leeds, LS16 6QL.
A company registered in England & Wales with company number 04669651. VAT Number GB 816764800.
The supply of all goods and services is subject to our standard terms of business, copies of which are available on request.
Our laboratories are accredited to EN ISO/IEC 17025.

Copyright © 2017 Shirley Technologies Limited. All rights reserved.

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Glamour
Type: B1

J&C Joel
Inspiration in every performance

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart
Postfach 801140 · D-70511 Stuttgart

MPA STUTTGART Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

Vom DIBt anerkannte PÜZ-Stelle
Kennnziffer BWU03

Abteilung Brandschutz - Referat Brandverhalten von Baustoffen

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: **P-BWU03-I-16.5.54**

Gegenstand: Feuerschutzmittel „AFLAMMIT MSG“ für die Ausrüstung von Zellulosefasergewebe – ausgenommen Jute – und Polyesterfasergeweben
als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach Bekanntmachung von Technischen Baubestimmungen (VV-TB) – Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 20. Dezember 2024, Lfd. Nr. C 3.4 [1)]

SPECIMEN

Ausstellungsdatum: 30. November 2025

Geltungsdauer bis: 30. November 2030

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

---

1) *Baustoffe, an die nur Anforderungen an das Brandverhalten gestellt werden und die nichtbrennbar sein müssen, mit brennbaren Bestandteilen oder die schwerentflammbar sein müssen, ausgenommen Bodenbeläge*

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 7 Seiten und 0 Anlagen.
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-BWU03-16.5.54 vom 19. November 2020. Für den Gegenstand ist erstmals am 25. Januar 2001 ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Stuttgart.

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 32
70569 Stuttgart (Vaihingen)
USt.-ID-Nr. DE 147794196

Telefon: (0711) 685 - 0
Telefax: (0711) 685 - 62635
Internet: www.mpa.uni-stuttgart.de

BW-Bank Stuttgart / LBBW
Konto-Nr. 7 871 521 687 BLZ 600 501 01
IBAN: DE51 6005 0101 7871 5216 87
BIC/SWIFT-Code: SOLADESTXXX

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

3. Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den „Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen.

4. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der MPA – Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der MPA – Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut) nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

6. Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauprodukt bedarf des Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder.

SPECIMEN

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

II. Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Feuerschutzmittel „AFLAMMIT MSG“ für die Ausrüstung von Zellulosefasergewebe – ausgenommen Jute – und Polyesterfasergeweben
als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach Teil C und Anhang 4 der Bekanntmachung von Bekanntmachung von Technischen Baubestimmungen (VV-TB) – Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 20. Dezember 2024, Lfd. Nr. C 3.4.

1.2 Verwendungsbereich

1.2.1 Das Feuerschutzmittel darf angewendet werden für die Ausrüstung von Zellulosefasergeweben – ausgenommen Jute – und Polyesterfasergeweben soweit diese Gewebe als Bauprodukte (z.B. Bühnenvorhänge) verwendet werden, die fest installiert sein müssen.

1.2.2. Die Trockenauflage an Feuerschutzmittel muss auf Zellulosefasergewebe etwa 160 g/kg betragen. Das Flächengewicht der ausgerüsteten Zellulosefasergeweben muss etwa 80 g/m² bis 432 g/m² betragen.
Die Trockenauflage an Feuerschutzmittel muss auf Polyesterfasergewebe etwa 40 g/kg betragen. Das Flächengewicht der ausgerüsteten Polyesterfasergeweben muss etwa 80 g/m² bis 250 g/m² betragen.

1.2.3. Die mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe dürfen nur in geschlossenen Räumen ohne Feuchtigkeitseinwirkung verwendet werden. Das Feuerschutzmittel ist nicht beständig gegen die Einwirkung von Wasser sowie gegen Chemischreinigen. Nach einer Pflegebehandlung durch Wäsche oder chemischer Reinigung ist die flammhemmende Ausrüstung zu erneuern.

1.2.4. Die mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe dürfen nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

1.2.5. Die mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe sind nur schwerentflammbar ohne zusätzlich aufgebrachte Anstriche, Beschichtungen oder ähnlichem.

1.2.6. Die Eignung der mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe für die Anwendung als Wärmedämmung und für den Schallschutz ist nicht nachgewiesen.

1.2.7. Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt nur soweit Anforderungen nach Teil C und Anhang 4 der Bekanntmachung von Technischen Baubestimmungen (VV-TB) – Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 20. Dezember 2024, Lfd. Nr. C 3.4. zu erfüllen sind.

1.2.8. Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anforderungen, wie z.B. der Sicherheit des Feuerwiderstandes, des Wärme- oder Schallschutzes oder des Gesundheits- und Umweltschutzes, ist nicht Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Hierfür sind ggfls. weitere/andere Nachweise (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) notwendig.

SPECIMEN

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

Seite 4 des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses P-BWU03-I-16.5.54 vom 30. November 2025

2. Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Das Feuerschutzmittel muss eine wässrige Lösung einer Phosphor-Stickstoff-Verbindung sein.

2.1.2 Das Feuerschutzmittel ist so herzustellen, dass mit ihm ausgerüstete Zellulosefasergewebe – ausgenommen Jute – und ausgerüstete Polyesterfasergewebe die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1 : 1998-05 erfüllen. Die Zusammensetzung muss den bei der MPA – Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut) hinterlegten Angaben entsprechen.

2.1.3 Prüfverfahren
Das Bauprodukt muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfüllen.

2.1.4 (Prüf)grundlagen zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses

Name der Prüfstelle		Nr. der Zeugnisse/Prüfberichte/Berichte Datum	Prüfverfahren/Regeln
MPA Otto-Graf-Institut Stuttgart		Prüfzeugnis 16-27939/1 vom 10. Januar 2001	DIN 4102-1 Baustofklasse B1
MPA Otto-Graf-Institut Stuttgart		Zusammenfassender Überwachungsbericht 900 5658 013/ZFÜ-5 vom 25.01.2013	DIN 4102-1 Baustofklasse B1
MPA Otto-Graf-Institut Stuttgart		Zusammenfassender Überwachungsbericht 903 5205 015/ZFÜ-1m vom 11.11.2015	DIN 4102-1 Baustofklasse B1
MPA Otto-Graf-Institut Stuttgart		Zusammenfassender Überwachungsbericht 903 5205 020 – ZFÜ 5.54 vom 19.11.2020	DIN 4102-1 Baustofklasse B1
MPA Otto-Graf-Institut Stuttgart		Zusammenfassender Überwachungsbericht 903 5205 025 – ZFÜ 5.54 vom 30.11.2025	DIN 4102-1 Baustofklasse B1

SPECIMEN

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

2.1.5 Bestimmungen für die Ausführung des Bauprodukts

2.1.5.1 Das Feuerschutzmittel darf angewendet werden für die Ausrüstung von Zellulosefasegeweben – ausgenommen Jute – und Polyesterfasergeweben soweit diese Gewebe als Bauprodukt (z.B. Bühnenvorhänge) verwendet werden, die fest installiert sein müssen.

2.1.5.2 Die Trockenauflage an Feuerschutzmittel muss auf Zellulosefasergewebe etwa 160 g/kg betragen. Das Flächengewicht der ausgerüsteten Zellulosefasergeweben muss etwa 80 g/m² bis 432 g/m² betragen.
Die Trockenauflage an Feuerschutzmittel muss auf Polyesterfasergewebe etwa 40 g/kg betragen. Das Flächengewicht der ausgerüsteten Polyesterfasergewebe muss etwa 80 g/m² bis 250 g/m² betragen.

2.1.5.3 Die mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe dürfen nur in geschlossenen Räumen ohne Feuchtigkeitseinwirkung verwendet werden. Das Feuerschutzmittel ist nicht beständig gegen die Einwirkung von Wasser oder chemischen Reinigungen. Nach einer Pflegebehandlung durch Wäsche oder chemische Reinigung ist die flammhemmende Ausrüstung zu erneuern.

2.1.5.4 Die mit Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe sind nur schwerentflammbar wenn diese zu anderen flächigen Baustoffen einen Abstand von mehr als 40 mm aufweisen.

2.1.5.5 Die ausgerüsteten Gewebe dürfen nicht zusätzlich mit Anstrichen, Beschichtungen oder ähnlichem versehen werden.

2.1.5.6 Die Eignung des Baustoffs für die Anwendung als Wärmedämmung und für den Schallschutz ist nicht nachgewiesen.

2.1.5.7 Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen des Abschnittes II 2.1 einzuhalten.

SPECIMEN

2.2 Übereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 bis 3.3 erfüllt sind.

Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch der Beipackzettel) oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff oder auf der Verpackung anzubringen:

- Produktname
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit
  - Name des Herstellers
  - Zeugnisnummer: P-BWU03-I-16.5.54
  - Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) gemäß Verwendungsbereich

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

3. Übereinstimmungsnachweis

3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach Maßgabe der Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle[2)] einzurichten und durchzuführen, bei welcher durch eine vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion sichergestellt wird, dass das Bauprodukt den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entspricht. Für die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis“[2)] maßgebend.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts
- Art der Kontrolle
- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts
- Ergebnis der Kontrollen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen müssen mindestens fünf Jahre aufbewahrt und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorgelegt werden. Bei ungenügendem Kontrollergeb nis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet werden. Nach Abstellen des Mangels ist die betreffende Kontrolle zu wiederholen.

SPECIMEN

2) Hierbei sind die Allgemeinen Bestimmungen des Abschnittes C1 nach Bekanntmachung der Technischen Baubestimmungen (VV-TB) – Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 20. Dezember 2024, Lfd. Nr. C 3.4 zu beachten

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle[2)] durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Für die Durchführung der Überwachung sind die „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis“ [3)] maßgebend.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen. Bei der laufenden Fremdüberwachung sind Proben für Stichprobenprüfungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

4. Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird auf Grund des § 20 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 18. Juni 2019) in Verbindung mit der Bekanntmachung der Technischen Baubestimmungen (VV-TB) – Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 20. Dezember 2024 erteilt. Die in den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer enthaltenen entsprechenden Rechtsgrundlagen sind zu beachten.

5. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Universität Stuttgart, Keplerstraße 7, 70174 Stuttgart oder Postfach 106037, 70049 Stuttgart schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Abteilung Brandschutz
Referat Brandverhalten von Baustoffen

Der Prüfingenieur

Sebastian B. Wachsmann, M.Sc.

Der Leiter der Prüfstelle

Dipl.-Ing (BA) Harald Schillo

---

2) Hierbei sind die Allgemeinen Bestimmungen des Abschnittes C1 nach Bekanntmachung der Technischen Baubestimmungen (VV-TB) – Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 20. Dezember 2024, Lfd. Nr. C 3.4 zu beachten

3) „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“ (Mitteilungen DIBT 2/ 1997)

SPECIMEN

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Glamour
Type: NFPA 701

J&C Joel
Inspiration in every performance

applied lab
553 76th Street, Byron Center, MI 49315
P: 616-559-6123 E: contact@applied-lab.com

A2LA ACCREDITED
CERT #3193.01

Date of Issue: 5/4/2026
Report Number: 26-001339
Revision Number:1
Date Order Received: 04/27/2026

Client's Identification VEGAS

Washed, Flame Retardant Treatment

CERTIFICATE OF TESTING

TEST PERFORMED NFPA 701 Standard Methods of Fire Test for Flame Propagation of Textiles and Films 2023 – Test #1

TEST RESULTS

Specimen	Mass Initial (g)	Mass Final (g)	Mass Loss (%)	Drip Burn (s)	Afterflame (s)
1	8.7	6.2	29	0.0	0.0
2	8.7	6.4	26	0.0	0.0
3	8.6	6.6	23	0.0	0.0
4	8.6	6.4	26	0.0	0.0
5	8.7	6.0	31	0.0	0.0
6	8.7	7.8	10	0.0	0.0
7	8.7	6.5	25	0.0	0.0
8	8.6	7.1	17	0.0	0.0
9	8.6	6.0	30	0.0	0.0
10	8.7	6.8	22	0.0	0.0
Average	8.7	6.6	24	0.0	0.0

SPECIMEN

NOTES

Approximate weight (oz./sq. yd) 4.3 **Standard Deviation** 6.4 **Mean + 3 SD** 43.2

Product Configuration ☒ Single Layer ☐ Multi Layer
Material Tested Initially
Test Environment 70 ±4°F, 50 ±5% Relative Humidity
Conditioning ☒ Oven at 220°F (30 minutes) ☐ 70 ±4°F & 65 ±5%RH for 24 hours
Sampling As Received
Intended End-use Other and / or Unknown

ACCEPTANCE CRITERIA

Afterflame is required to be recorded; however, it is not factored into the Acceptance Criteria

1. Drip burn (Flaming Drip) shall not exceed an average of 2 seconds per specimen for the sample of 10 specimens
2. Mass Loss shall not exceed 40% for the average of 10 specimens
3. Individual specimen mass loss shall not exceeds mean + 3 SD

CONCLUSION Based on the above Results and Acceptance Criteria, the item tested:

☒ Complies
☐ Does Not Comply
☐ Testing of 10 additional specimens is required

CERTIFICATION I certify that the above results were obtained after testing specimen in accordance with the procedures and equipment specified by the standard stated above.

Jennifer Friend

Authorized Signature

Date Order Completed: 05/01/2026

This laboratory test is not intended to reflect fabric performance under actual conditions. The certification procedure merely measures the performance of samples as received under the predetermined and specific test conditions prescribed by the standard specified. This certificate applies only to the standards or processing identified and to the random sample(s) tested. The test results are representative of the qualities of the piece or lot only to the extent the sample tested is representative of the piece or lot. Our reports and letters are for the exclusive use of the customer to whom they are addressed and are not to be used under any circumstances without prior written approval. Samples will not be retained, unless specified by the customer. Retained samples will be kept a maximum time of one year unless a specific retention period is necessary. For information on statements of conformity, measurement uncertainty and decision rules, see the Terms and Conditions on our website www.applied-lab.com

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com



United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com