Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Mercury 3.0
Type: Classe Uno

J&C Joel
Inspiration in every performance

Firmato digitalmente da:
ERMINI LUCA
Firmato il 19/09/2024 13:02
Seriale Certificato: 2035605
Valido dal 27/12/2022 al 27/12/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

CERTIFICATO DI PROVA
N. 8015

emesso ai sensi dell'Art 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e ss.mm. di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001 (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001) e tenendo presente il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2022 (S.O. alla G.U. n° 251del 26 ottobre 2022).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati, si certifica che al manufatto rientrante nell'elenco di cui all'allegato A.2.1 al D.M. 26/06/1984 e s.m.i. con la

codifica alfanumerica **D.1, "tendaggi, sipari, drappeggi"**

denominato commercialmente prodotto, **6904 6905 VENUS**

condizioni d'impiego **"tendaggi, sipari, drappeggi"**

posto in opera **SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE**

è attribuita in conformità a UNI 8456 (1987) - UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996), UNI 9177

la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO).**

Costituiscono parte integrante del presente certificato gli allegati costituiti da facciate scritte n. 4 tra i quali sono presenti i seguenti rapporti tecnici di prova:

L/8015/1- redatto in conformità a UNI 8456 (1987),
L/8015/2 redatto in conformità a UNI 9174:1987 e UNI 9174/A1:1994.
L/8015/3 redatto in conformità a UNI 9174:1987 e UNI 9174/A1:1994

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.
Il prodotto "**6904 6905 VENUS**" nelle condizioni di posa in opera di cui sopra, non ricade nel campo di applicazione di norme armonizzate CPR e per il prodotto medesimo della Ditta "**ECO CONTRACT S.r.l.**" non risulta ottenuto il rilascio di ETA (European Technical Assessment), ai sensi dell'Allegato IV del CPR né ricade nella procedura di cui alla lett. a, co. 4, art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 14 ottobre 2022 (G.U. n° 251 del 26 ottobre 2022).

Prato, 16/09/2024

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Luca Ermini

LAPI S.p.A. LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI

SPECIMEN

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Mercury 3.0
Type: Classe Uno

Inspiration in every performance

Firmato digitalmente da:
ERMINI LUCA
Firmato il 19/09/2024 13:02
Seriale Certificato: 2035605
Valido dal 27/12/2022 al 27/12/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

METODO DI PROVA
UNI 8456 (1987)

Rapporto di Prova n° **L/8015/1**

Allegato al Certificato n° **L/8015**

Materiale: Anisotropo

Posa in opera: Parete sospesa

	Provetta n°	Tempo di post-combustione [s]	Tempo di post-incandescenza [s]	Zona danneggiata [mm]	Gocciolamento
trama	1	0	0	45	assente
	2	0	0	50	assente
	3	0	0	40	assente
	4	0	0	55	assente
	5	0	0	50	assente
ordito	6	0	0	45	assente
	7	0	0	50	assente
	8	0	0	45	assente
	9	0	0	50	assente
	10	0	0	40	assente

Metodo di preparazione UNI 9176 (1998): A

	Valore medio	Livello	CATEGORIA
Tempo di post-combustione [s]	0	1	I
Tempo di post-incandescenza [s]	0	1	
Zona danneggiata [mm]	47	1	
Gocciolamento	assente	1	

Note:

LAPI SpA
LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI
Legalmente riconosciuto - Autorizzato dal Ministero dell'Interno

Data prova
11/09/2024

L'Operatore

LAPI SPA - LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI

SPECIMEN

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Mercury 3.0
Type: Classe Uno

J&C Joel
Inspiration in every performance



Firmato digitalmente da:
ERMINI LUCA
Firmato il 19/09/2024 13:02
Seriale Certificato: 2035605
Valido dal 27/12/2022 al 27/12/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

METODO DI PROVA
UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

Rapporto di prova n° **L 8015/2**

Allegato al Certificato n° **L 8015**

Materiale: anisotropo

			100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Tempo (in secondi) per raggiungere la distanza di mm	Provetta n°	1	X														
		2	X														
		3	X														
Velocità media di propagazione della fiamma in mm/s	Provetta n°	1	n.d.														
		2	n.d.														
		3	n.d.														

		Velocità di propagazione [mm/min]		Zona danneggiata [mm]		Tempo di post-incandescenza [s]		Gocciolamento	
		valore	livello	valore	livello	valore	livello	valore	livello
Provetta n°	1	N.D.	1	<100	1	N.D.	1	gocce spente	1
	2	N.D.	1	<100	1	N.D.	1	gocce spente	1
	3	N.D.	1	<100	1	N.D.	1	gocce spente	1

Metodo di preparazione UNI 9176 (1998): A

Posizione: Parete

Posa in opera: sospesa

CATEGORIA
1

Note:

- senso ordito -

Legenda
- N.D.: Non Determinabile
- La velocità di propagazione della fiamma è non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 150 mm
- Il tempo di post-incandescenza è non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 300 mm

LAPI SpA
LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI
Legalmente riconosciuto - Autorizzato dal Ministero dell'Interno

Data prova
11/09/2024

L'Operatore

LAPI S.p.A. - LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI

SPECIMEN

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Mercury 3.0
Type: Classe Uno

J&C Joel
Inspiration in every performance

Firmato digitalmente da:
ERMINI LUCA
Firmato il 19/09/2024 13:02
Seriale Certificato: 2035605
Valido dal 27/12/2022 al 27/12/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

METODO DI PROVA
UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

Rapporto di prova n° L 8015/3

Allegato al Certificato n° L 8015

Materiale: anisotropo

			100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Tempo (in secondi) per raggiungere la distanza di mm	Provetta n°	1	x														
		2	x														
		3	x														
Velocità media di propagazione della fiamma in mm/s	Provetta n°	1	n.d.														
		2	n.d.														
		3	n.d.														

		Velocità di propagazione [mm/min]		Zona danneggiata [mm]		Tempo di post-incandescenza [s]		Gocciolamento	
		valore	livello	valore	livello	valore	livello	valore	livello
Provetta n°	1	N.D.	1	<100	1	N.D.	1	gocce spente	1
	2	N.D.	1	<100	1	N.D.	1	gocce spente	1
	3	N.D.	1	<100	1	N.D.	1	gocce spente	1

Metodo di preparazione UNI 9176 (1998): A

Posizione: Parete

Posa in opera: sospesa

CATEGORIA
I

Note:

- senso trama -

LAPI SPA - LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI

Legenda
- N.D.: Non Determinabile
- La velocità di propagazione della fiamma è non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 150 mm
- Il tempo di post-incandescenza è non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 300 mm

LAPI SpA — LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI
Legalmente riconosciuto - Autorizzato dal Ministero dell'Interno

Data prova
11/09/2024

L'Operatore

LAPI SPA - LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI

SPECIMEN

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Mercury 3.0
Type: Classe Uno

J&C Joel
Inspiration in every performance

Firmato digitalmente da:
ERMINI LUCA
Firmato il 19/09/2024 13:02
Seriale Certificato: 2035605
Valido dal 27/12/2022 al 27/12/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

eco CONTRACT

Allegato al Certificato di Reazione al Fuoco
L/8015- 16SET2024
LAPI S.p.A.
Laboratorio Prevenzione Incendi

ALLEGATO A)

SCHEDA TECNICA

MODELLO C

B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: 6904 6905 Venus

C) DESCRIZIONE DEL MATERIALE: Tessuto

1) **Natura dei componenti**: ORDITO 100% Poliestere n° 362 fili/cm
TRAMA 100% Poliestere n° 70fili/cm

2) **Formato**: h: 300 cm
Il materiale è anisotropo a facce uguali

3) **Peso:** 245 g/mq

4) **Lavorazione:** Tessitura

D) ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: Tessitura

E) POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE

F) IMPIEGO: tendaggi, sipari, drappeggi

G) METODO DI PREPARAZIONE: metodo A UNI 9176/98

NOTA:
Si dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale che nel materiale denominato 6904 6905 Venus viene confermato il peso di 245 g/mq, e l'impiego tendaggi, sipari, drappeggi.

Data, 24/07/2024

Firma (il Legale Rappresentante)

ECO CONTRACT s.r.l.
C.so Venezia 48
20121 Milano
P.IVA: 08764490960

SPECIMEN

ECO CONTRACT SRL
Corso Venezia 48
20122 Milano - Italy
Tel. +39 02 20241682
info@ecocontract.it
www.ecocontract.it
P.IVA/CF 08764490960