Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Regal Satin (Double Sided)
Type: M1

J&C Joel
Inspiration in every performance

crepim
MATERIAL & FIRE TEST EXPERT

CREPIM
Société par Actions Simplifiée -752 178 816 R.C.S. 438 845
Siège social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb
62700 BRUAY LA BUISSIERE France
Tél. : 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr
SIRET 752 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 752 178 816

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Valable 5 ans à compter du 29/11/2023

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 23/03/2010 modifiant l'arrêté du 05/02/1959 modifié)

Procès-verbal n° DO-23-5451\A-R1

Référence commerciale: Glamour Dimout

Description sommaire :
Tissu 100% polyester ignifugé dans la masse
Mode de fixation : Non applicable
Substrat : Sans substrat
Faces exposées : Faces identiques
Application : Bâtiment Français
Epaisseur nominale totale : 0,32 mm (déclarée par le client).
Masse surfacique : 245 g/m² (déclarée par le client).
Coloris présentés : Crème (1550) / Vert (6553) / Gris (8551).
Coloris validés : Tous les coloris

Nature de l'essai :
NF P 92-503 - Essai à la bougie électrique
NF P 92-504 - Essai de persistance de flamme
NF P 92-505 - Essai de chute de goutte

Référence du rapport d'essai : DO-23-5451\A-R1 du 29/11/2023

Classement : **M1**

Durabilité du classement : Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultants des essais décrits dans le rapport annexé.
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.
Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE
Valable sur la face d'usage pour toute application non couverte par l'article AM16 du règlement ERP concernant les sièges rembourrés »

A Bruay-la-Buissière, le 29/11/2023

Signé
Signature de la personne ayant réalisé le classement

Gwenaël TURF
Ingénieur peticien

Approuvé
Signature de la personne autorisant le présent rapport

Pour délégation, l'opérant du président Franck POUTCH
Skander KHELIFI
Responsable technique

Les essais décrits dans ce rapport ont été réalisés sur le site du CREPIM Bruay-La-Buissière / The tests described in this report were carried out at the CREPIM Bruay-La-Buissière
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat / Whether or not to declare compliance with the specification, the uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this test report is only permitted in its full form
Le CREPIM ne peut être tenu responsable des informations relatives à l'élément testé. Ces informations sont fournies par le demandeur / CREPIM cannot be held responsible for information relating to the tested element. This information is provided by the applicant

SPECIMEN

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Regal Satin (Double Sided)
Type: M1

J&C Joel
Inspiration in every performance

crepim
MATERIAL & FIRE TEST EXPERT

CREPIM
Société par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siège social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb
62750 BRUAY LA BUISSIERE France
Tél. : 03.21.61.84.80 Fax : 03.21.61.64.05
E-mail : crepim@crepim.fr www.crepim.fr
SIRET 792 178 816 00013 / APE 7112B / T.V.A. FR83 792 178 816

cofrac ESSAIS
ACCREDITATION N°1-5888
Portée disponible sur / Scope on request @ www.cofrac.fr

Rapport N° / *Report N°* DO-23-5451\A-R1 émis le / *edited the* 29/11/2023

Résultats suivant / *Results according to* NF P 92-503 : 1995

Date de réception / *Reception Date* :	06/11/2023
Date de l'essai / *Test date* :	22/11/2023
Conditionnement / *Conditioning* :	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR
Dimension des échantillons / *Samples dimensions (mm)* :	600 mm x 180 mm
Epaisseur / *Thickness (mm)* :	0,32

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / *COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation*

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Essai / Test 4	Essai / Test 5	Essai / Test 6	Moyenne / Average
Couleur / Color	Vert	Vert	Crème	Crème	Gris	Gris	/
Face exposée / Exposed face	Faces identiques / Identical faces	Faces identiques / Identical faces	Faces identiques / Identical faces	Faces identiques / Identical faces	Faces identiques / Identical faces	Faces identiques / Identical faces	/
Sens / Direction	Trame / Weft	Chaîne / Warp	Chaîne / Warp	Chaîne / Warp	Chaîne / Warp	Chaîne / Warp	/
Masse de l'échantillon / Sample mass (g)	24,3	24,4	23,8	23,9	23,8	23,7	/
Durée maximale de l'inflammation / Maximal flame duration (s)	0	0	0	0	0	0	/
Points incandescents / Glowing spots ?	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chute de gouttes / Dripping ?	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	/
Gouttes enflammées / Flaming droplets ?	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	/
Percement / Piercing	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	/
Distance détruite / Length destroyed (mm)	160	200	170	180	170	180	180
Largeur détruite / Width destroyed (mm)	/	/	/	/	/	/	/

Observations / *Remarks* :	La distance détruite n'est pas la conséquence d'un point en ignition avec effet de propagation, le produit se percé sans s'enflammer. Les essais complémentaires NF P 92-504 et NF P 92-505 doivent être réalisés. La moyenne des distances détruites a été calculée avec les résultats en sens chaine.

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons soumis. Ce rapport d'essai, ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais traduisent compte de comportements des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai. Ils ne préjugent pas représentatifs du seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

Responsable de l'Essai / *Test Officer* :	Mourad AJJOUA
Responsable Technique / *Technical Manager* :	Skander KHELIFI

Les essais décrits dans ce rapport ont été réalisés sur le site du CREPIM Bruay-La-Buissière / The tests described in this report were carried out at the CREPIM Bruay-La-Buissière
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat / Whether or not to declare compliance with the specification, the uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this test report is only permitted in its full form
Le CREPIM ne peut être tenu responsable des informations relatives à l'élément testé. Ces informations sont fournies par le demandeur / CREPIM cannot be held responsible for information relating to the tested element. This information is provided by the applicant

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Regal Satin (Double Sided)
Type: M1

J&C Joel
Inspiration in every performance

crepim
MATERIAL & FIRE TEST EXPERT

CREPIM
Société par Actions Simplifiée -702 178 816 R.C.S. ARRAS
Siège social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb
62700 BRUAY LA BUISSIERE France
Tél. : 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.03
Email : contact@crepim.fr www.crepim.fr
SIRET 702 178 816 00013 / APE 7112B / T.V.A. FR81 702 178 816

cofrac ESSAIS
ACCREDITATION N°1-5888
Portée disponible sur / Scope on request @ www.cofrac.fr

Rapport N° / *Report N°* DO-23-5451\A-R1 émis le / *edited the* 29/11/2023
Résultats suivant / *Results according to* NF P 92-504 : 1995

Date de réception / *Reception Date* :	09/11/2023
Date de l'essai / *Test date* :	24/11/2023
Conditionnement / *Conditioning* :	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR
Dimension des échantillons / *Samples dimensions (mm)* :	460 mm x 230 mm
Epaisseur / *Thickness (mm)* :	0,32

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / *COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation*

Echantillons	Nombre de persistances / Number of afterflaming	Persistance / Afterflaming (s)	Chute de gouttes / Dripping	Gouttes enflammées / Flaming drips
Echantillon / Sample 01	0	/	Non/No	Non/No
Echantillon / Sample 02	0	/	Non/No	Non/No
Echantillon / Sample 03	0	/	Non/No	Non/No
Echantillon / Sample 04	0	/	Non/No	Non/No
Echantillon / Sample 05	0	/	Non/No	Non/No
Echantillon / Sample 06	0	/	Non/No	Non/No

Persistance maximale / Maximal afterflaming (s)
/

SPECIMEN

Observations / *Remarks* :	Essais 1 et 2 : Coloris vert Essais 3 et 4 : Coloris crème Essais 5 et 6 : Coloris gris

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essai ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai. Ils ne préjudgent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de combustion à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalised without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

Responsable de l'Essai / *Test Officer* :	Mourad ALIOUA	
Responsable Technique / *Technical Manager* :	Skander KHELIFI	

Les essais décrits dans ce rapport ont été réalisés sur le site du CREPIM Bruay-La-Buissière / The tests described in this report were carried out at the CREPIM Bruay-La-Buissière
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat / Whether or not to declare compliance with the specification, the uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this test report is only permitted in its full form
La CREPIM ne peut être tenu responsable des informations relatives à l'élément testé. Ces informations sont fournies par le demandeur / CREPIM cannot be held responsible for information relating to the tested element. This information is provided by the applicant

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com

Fire Test Certificate - Specimen

Fabric: Regal Satin (Double Sided)
Type: M1

J&C Joel
Inspiration in every performance

crepim
MATERIAL & FIRE TEST EXPERT

CREPIM
Société par Actions Simplifiée - 792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siège social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb
62700 BRUAY LA BUISSIERE France
TEL : 03.21.61.64.80 Fax : 03.21.61.64.81
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr
SIRET 792 178 816 00035 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

ACCREDITATION N°1-5880
Portée disponible sur / Scope on request @ www.cofrac.fr

Rapport N° / *Report N°* DO-23-5451\A-R1 émis le / *edited the* 29/11/2023

Résultats suivant / *Results according to* NF P 92-505 : 1995

Date de réception / *Reception Date* :	09/11/2023
Date de l'essai / *Test date* :	25/11/2023
Conditionnement / *Conditioning* :	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR
Dimension des échantillons / *Samples dimensions (mm)* :	70 mm x 70 mm
Epaisseur / *Thickness (mm)* :	0,32

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / *COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation*

Echantillons	Masse / Weight (g)	Epaisseur / Thickness (mm)	Nombre d'éprouvettes exposées / Number of samples exposed	Inflammation échantillon / Ignition of the sample	Temps d'inflammation de l'échantillon / Time to ignition (s)	Durée d'inflammation de l'échantillon / Duration of sustained flame (s)	Chute de gouttes / Dripping	Gouttes enflammées / Flaming drips	Inflammation de la ouate / Ignition of cotton wool
Echantillon / Sample 01	2,4	0,64	2	Non / No	/	/	Oui / Yes	Non / No	Non / No
Echantillon / Sample 02	2,5	0,64	2	Non / No	/	/	Oui / Yes	Non / No	Non / No
Echantillon / Sample 03	2,4	0,64	2	Non / No	/	/	Oui / Yes	Non / No	Non / No
Echantillon / Sample 04	2,7	0,64	2	Non / No	/	/	Oui / Yes	Non / No	Non / No
Echantillon / Sample 05	2,6	0,64	2	Non / No	/	/	Oui / Yes	Non / No	Non / No
Echantillon / Sample 06	2,5	0,64	2	Non / No	/	/	Oui / Yes	Non / No	Non / No

Observations / *Remarks* :	Essais 1 et 2 : Coloris vert Essais 3 et 4 : Coloris crème Essais 5 et 6 : Coloris gris

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans jugé lecteur. Ils ne représentent que des résultats lors de ces essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais traitent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumises à des conditions spécifiques d'essai. Ils ne préjugent pas représente le seul critère d'évaluation du danger potentiel de ces matériaux à l'ensemble que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions: they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

Responsable de l'Essai / *Test Officer* :	Mourad ALIOUA	
Responsable Technique / *Technical Manager* :	Skander KHELIFI	

Fin du rapport / *End of report*

Les essais décrits dans ce rapport ont été réalisés sur le site du CREPIM Bruay-La-Buissière / The tests described in this report were carried out on the CREPIM Bruay-La-Buissière
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat / Whether or not to declare compliance with the specification, the uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this test report is only permitted in its full form
Le CREPIM ne peut être tenu responsable des informations relatives à l'élément testé. Ces informations sont fournies par le demandeur / CREPIM cannot be held responsible for information relating to the tested element. This information is provided by the applicant

United Kingdom
+44 1422 833835
uksales@jcjoel.com

United Arab Emirates
+971 4 884 7801
menasales@jcjoel.com

www.jcjoel.com